

PARINKTYS


Pritvirtinimo būdas

- įbetonuoti

APRAŠYMAS

"Opener 05.026" dviračių stovas yra modernus modelis, pasižymintis išskirtiniu ir daugiavfunkciniu dizainu. Dėl plonos plieninės plokštės, kuri sudaro konstrukcijos pagrindą, jis užima labai mažai vietos. Tačiau dėl didelio svorio (20 kg) jis yra stabilus ir saugus dviračių stovas. Dviratis prie stovo tvirtinamas uždėjus dviratį ant rėmo. "Opener 05.026" dviračių stovą taip pat galima naudoti kaip tvorą.





BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiagos

- nerūdijantis arba anglinis plienas

Matmenys

- plotis: 22 cm

- gylis: 1,5 cm

- aukštis nuo žemės paviršiaus: 90 cm

- aukštis su tvirtinimo sekcija: 120 cm

ZANO



M. Wełmiński

Produktas:

Dviračių stovo atidarymo įtaisas

Katalogo numeris: **05.026**

Dizaineris: Mateusz Wełmiński

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentas dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemas, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmens masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė