



PARINKTYS

Sėdynė
- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

Pritvirtinimo būdas
- prisukti

APRAŠYMAS

Suoliukas "Orbit", pažymėtas numeriu 02.450.3, yra dar vienas ZANO dizainas iš **linijos "Orbit"**. Šis suoliukas iš kitų išsiskiria tuo, kad **yra modulinis**. Dėl šio modernaus sprendimo riba tampa tik jūsų fantazija - suolus galima derinti bet kokiais deriniais, kad jie geriausiai atitiktų jūsų poreikius. Tačiau suoliukas "Orbit 02.450.3" - tai ne tik kūrybiškas būdas sukurti miesto ir biuro erdvę, bet ir solidus darbo rezultatas. Moduliniame suole "Orbit" derinamas modernus dizainas ir aukščiausios klasės medžiagos.

Galima rinktis **juodą plieną** ir **nerūdijantį plieną**. Be to, plieną galima dažyti **bet kuria RAL spalva**, todėl suolelio išvaizda ir spalvos gali būti labai žaismingos. Klientas taip pat gali nuspręsti, ar gaminant suolą bus naudojama egzotinė mediena. Pristatomas suoliukas praturtins bet kokį interjerą ir neabejotinai pajvairins viešąją erdvę, nes suoliukas " **Orbit 02.450.3** " gali veikti kaip laisvai stovintis suoliukas arba gali būti pritvirtintas prie žemės naudojant išplečiamus kištukus.

Šis " **Orbit" linijos** modelis yra visiškai suderinamas su kitais: " Orbit" suoliuku 02.450.1 ir " Orbit" suoliuku 02.450.2. Juos galima sujungti, kaip parodyta nuotraukose. Neįprastas dizainas ir modernus požiūris į mažosios architektūros kūrimą kalba patys…



BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiagos
- mediena: Europos spygliuočių arba egzotinė
- anglinis arba nerūdijantis plienas

Matmenys
- plotis: 90 cm
- ilgis: 90 cm
- aukštis: 42 cm

Weight
- 70 kg

ZANO

Produktas:
Orbitinis suoliukas
Katalogo numeris: **02.450.3**
Dizaineris: Filip Babiarz

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotinskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

td>

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė