



PARINKTYS

Būstas

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- HPL plokštė

Pritvirtinimo būdas

- prisukti

Įrašas

- cinkuotos skardos įdėklas

APRAŠYMAS

Dviejų kamerų šiu kšlių dėžė "Pavo 15.263" yra tvirta miesto šiukšlių dėžė, pasižyminti moderniu, universaliu dizainu, kuriame daug dėmesio skiriama mažiausioms detalėms.

Konstrukcija - pagaminta iš **plieno** su medine apdaila. Plienas gali būti anglinis, cinkuotas ir dažytas miltelinio būdu pagal kliento pageidavimus. RAL spalva arba nerūdijančio plieno. Mediena - pasirinkta Europos spygliuočių mediena, dukart lakuota. kliento pasirinkta spalva arba egzotinės medienos (apsaugotos alyva). Kaip alternatyvą medienai galime naudoti HPL arba visą krepšį pagaminti iš plieno.

Vidiniai įdėklai - krepšys turi du vidinius įdėklus, pagamintus iš cinkuotos skardos. Prie jų patogiu prieti atlenkus priekinę krepšio dalį.

Tvirtinimo būdas - pagrindinis krepšelio tvirtinimo būdas - prisukti krepšį prie pagrindo.

Užsakymo personalizavimas - Įrašai gali būti išpjauti krepšyje pagal paskirtį (pvz., popierius, metalas, mišrus), nerūdijančiame pliene galime išgraviruoti informaciją arba logotipą. Ant krepšelio galima užklijuoti lipduką.



BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Weight

- Europos spygliuočių mediena: 76 kg
- Europos kilmės kietmedis: 86 kg

Talpa

- konteinerių skaičius: 2 szt.
- talpa viename konteineriujje: 50 l

Medžiagos

- įdėklas - cinkuota skarda
- konstrukcija - anglinis arba nerūdijantis plienas
- Apdaila - Europos spygliuočių mediena / egzotinė mediena / HPL / plienas

Matmenys

- plotis: 72 cm
- aukštis: 104 cm
- gylis: 30 cm

ZANO



Filip Babiarz

Produktas:
"Pavo" perdirbimo krepšys
Katalogo numeris: 15.263
Dizaineris: Filip Babiarz



td>

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslaw Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė