



PARINKTYS

Sėdynė ir atlošas

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- HPL plokštė

Pritvirtinimo būdas



- prisukti

APRAŠYMAS

"Scandik" suoliukas 02.046.1 yra modernus miesto suoliukas, kurio dizainas primena skandinavišką mažąją architektūrą. Minimalizmas, formų paprastumas ir dėmesys detalėms daro suoliuką modernų ir malonų žiūrėti. Jis puikiai tiks šiuolaikinėje erdvėje. Jį ypač rekomenduojame lauko projektams, pavyzdžiui, parkams, gatvėms ir aikštėms. "Scandik" suoliukas 02.046.1 yra su atlošu ir porankiais, kurie gali būti labai naudingi vyresnio amžiaus žmonėms. Suolai gali būti tik su atlošu ir be atlošo.

Suoliuko rėmas pagamintas iš plieno. Galima rinktis nerūdijantį ir anglinį plieną, cinkuotą ir dažytą milteliniu būdu bet kuria RAL spalva. Suolo apdaila, t. y. sėdynė ir atlošas, gaminami iš medžio arba pasirinktinai iš HPL laminato ar plieno. Mediniai elementai gaminami iš vietinės arba egzotinės medienos. Visas suolas prie grindų tvirtinamas kaiščiais.





BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiagos

- plienas: anglinis arba nerūdijantis
- Vietinė spygliuočių arba egzotinė mediena (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

Matmenys

- plotis: 154,5 cm
- gylis: 51,5 cm
- sėdynės aukštis: 44 cm
- aukštis su atlošu: 81 cm

Weight

- 60 kg

ZANO



Iwona Żaczek

Produktas:
"Scandik" suoliukas
Katalogo numeris: 02.046.1
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosława Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė